



Caractéristiques Noxion Réglette LED  
Étanche Poseidon V3.0 35-65W  
4550-9100lm - 830-865 CCT | 150cm -  
Câblage Traversant (5x2.5mm2) -  
Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 247476                                                                                       |
| EAN                          | 8719157045698                                                                                |
| Marque                       | Noxion                                                                                       |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm - 35W/43W/55W/65W - Max 9100lm - 3CCT - EM3H |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000                                                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non                                                      |
| Lumen per watt                    | 140                                                      |
| Facteur de puissance              | >0.90                                                    |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                                    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Longeur                           | 150cm                                                    |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Surface                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 5 broches] |
| Indice de Protection          | IP65                              |
| Protection Impacts            | IK10                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                |
| Couleur du Luminaire          | Gris                              |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                          |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 75   |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|