



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V5 Sidelit 28W 3920lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 250654                                                                                               |
| EAN              | 8719157052498                                                                                        |
| Merk             | Noxion                                                                                               |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3920lm 4000K 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit - DALI dimmab |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                               |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                                               |

## Technische Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                     |
| Dimbaar                  | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt           | 140                         |
| Kleurcode                | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur               | Wit                         |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule           |
| Armatuur Aansluiting     | Push Terminal               |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Afwerking Reflector | Frosted |
| Powerfactor         | >0.90   |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +40           |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Aluminium, Metal     |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 10      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|